

BIS-3132 POE

POE网络视频监控系统



产品特点:

- ◆ 支持RJ45 POE输出接口，采用凌特高端PSE控制芯片
- ◆ 支持标准的IEEE802.3af协议，RJ45输出功率为15W，输出电压为+48V
- ◆ 支持Cat-5E及以上标准的百米网线，设备部署的位置不受限制，PD设备可灵活安装
- ◆ 采用Intel H61芯片组，支持Intel Sandy/Ivy Bridge 处理器
- ◆ 支持1x VGA，1x HDMI，2x USB，1x COM，1x PS/2，1x Line-out，1x Mic-in

产品规格:

型 号		BIS-3132POE
机箱	颜色	黑色
	尺寸	230x 185x 120 (W*H*D)
	材料	SGCC镀锌钢板; 表面处理: 喷塑黑色
板卡	主板	HB132, AFC-545PSE
	CPU	支持Intel Sandy/Ivy Bridge 处理器
	芯片组	Intel H61
存储	内存	威刚 DDR3 1600 台式 4G
	硬盘	2x SATAII
系统特性	POE	1x RJ45 POE 采用凌特高端PSE控制芯片 支持标准的IEEE802.3af协议，RJ45输出功率为15W，输出电压为+48V
	USB	2x USB2.0
	串口	1x COM
	显示	1x VGA, 1x HDMI
	音频	Line-out, Mic-in
	PS/2	1x KB/1x MS
	CPU风扇	标准CPU风扇，孔位规格参考所选主板CPU规格
	系统风扇	8015风扇1PCS(机箱自带)
电源	供电方式	航嘉电源HK250-93FP (Intel 标准 FLEX12V 电源)
	典型功耗	
可靠性	安装方式	嵌入式安装
	工作温度	0°C~60°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B	

BIS-3132POE

接口图:



尺寸图:

